

## PM1800

Power Washer

Model G0088850 UPC: 696471082401



## FEATURES

### LIGHTWEIGHT, PORTABLE DESIGN

- Compact for easy storage with convenient extended carry handle

### ONBOARD STORAGE

- Integrated cord hook, hose hook, and spray gun holder provide onboard storage when not in use

### 20ft HIGH PRESSURE HOSE

- Non-marring, kink resistant hose will not leave marks on the job

### AUTO-STOP SWITCH

- Automatically shuts off the pump when trigger is not engaged to save energy and prolong pump life

### QUICK CONNECTIONS

- Easy to attach and disconnect hose to spray gun connections

### 5" NEVER FLAT WHEELS

- For easy mobility

## PM1800

### Specifications

Product Series	PM1800
Model (Configuration)	G0088850
Motor Type	Brushed (Aluminum)
Motor Watts	1560
Motor Volts	120 VAC
Motor Amps	13
Power Cord Type	Cat. No. 16-14 AWG
Power Cord Length (ft/m)	35/10.67
GFCI Rating	AC 125V, 60Hz, 15A
Max Pressure (PSI/bar)*	1800/124.1
Working Pressure (PSI/bar)*	1450/100
Max Flow (GPM/LPM)	1.3/4.9
Pump Type	Axial Cam
Pump Material	Aluminum
Max Water Supply Temp. (°F/°C)	100/37.8
Hose Type	PVC
Hose Length (ft/m)	20/6.1
Hose Diameter (in./mm)	0.25/6.4
Hose Connections	M22/Quick Connect
Hose Rating (PSI/bar)	5220/360

Chemical Tank	Yes
Chemical Tank Type	0.45L Soap Bottle
Nozzles	(1) Adjustable (0°-60° approx.)
Gun to Hose Connection	Quick Change
Gun to Lance Connection	Bayonet
Lance Length (in./mm)	16.1/410
Lance to Nozzle Connection	Quick Change
Frame Handle	Fixed
Wheels - Never Flat (in./cm)	5/12.7
Length (in./mm)	9.9/251.2
Width (in./mm)	12.68/322
Height (in./mm)	27.5/697.4
Carton Length (in./cm)	12.6/32
Carton Width (in./cm)	11.8/30
Carton Height (in./cm)	17.9/45.5
Unit Weight (lb/kg)	16/7.26
Shipping Weight (lb/kg)	20/9.07
Warranty	1 Year Limited
* Maximum PSI at initial discharge per CSA internal pressure testing	

## PM1800

Hidrolavadora

Modelo G0088850 UPC: 696471082401



### CARACTERÍSTICAS

#### DISEÑO PORTÁTIL Y LIVIANO

- Compacta para un fácil almacenamiento con manilla de transporte extendida cómoda

#### ALMACENAMIENTO INCORPORADO

- El gancho para cable, el gancho para la manguera y el soporte de pistola pulverizadora integrados proporcionan almacenamiento incorporado cuando no está en uso

#### MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 6,1 m (20 pies)

- La manguera es resistente a las torceduras y no mella ni dejará marcas en el trabajo

#### INTERRUPTOR DE DETENCIÓN AUTOMÁTICA

- Apaga automáticamente la bomba cuando no se activa el gatillo, lo que ahorra energía y prolonga la vida útil de la bomba

#### CONEXIONES RÁPIDAS

- Conexiones de manguera a pistola pulverizadora fáciles de conectar y desconectar

#### RUEDAS QUE NUNCA SE DESINFLAN DE 12,7 cm (5 pulg.)

- Para facilitar la movilidad

## PM1800

### Especificaciones

Serie del producto	PM1800
Modelo (Configuración)	G0088850
Tipo de motor	Con escobillas (aluminio)
Vatios del motor	1560
Voltios del motor	120 V CA
Amperios del motor	13
Tipo de cables de alimentación	N.º de cat. 16-14 AWG
Longitud del cable de alimentación (m/pies)	10,67/35
Clasificación GFCI	CA 125 V, 60 Hz, 15 A
Presión máxima (bar/PSI)*	124,1/1800
Presión de trabajo (bar/PSI)*	100/1450
Flujo máximo (LPM/GPM)	4,9/1,3
Tipo de bomba	Leva axial
Material de la bomba	Aluminio
Temp. máx. del suministro de agua (°C/°F)	37,8/100
Tipo de manguera	PVC
Longitud de la manguera (m/pies)	6,1/20
Diámetro de la manguera (mm/pulg.)	6,4/0,25
Conexiones de la manguera	M22/conexión rápida
Clasificación de la manguera (bar/PSI)	360/5220

Tanque de productos químicos	Sí
Tipo de tanque de productos químicos	Botella de jabón de 0,45 L
Boquillas	(1) ajustable (0° a 60° aprox.)
Conexión de pistola a manguera	Cambio rápido
Conexión de pistola a lanza	Bayoneta
Longitud de la lanza (mm/pulg.)	410/16,1
Conexión de lanza a boquilla	Cambio rápido
Manilla del bastidor	Fijo
Ruedas: nunca se desinflan (cm/pulg.)	12,7/5
Longitud (mm/pulg.)	251,2/9,9
Ancho (mm/pulg.)	322/12,68
Altura (mm/pulg.)	697,4/27,5
Longitud de la caja (cm/pulg.)	32/12,6
Ancho de la caja (cm/pulg.)	30/11,8
Altura de la caja (cm/pulg.)	45,5/17,9
Peso de la unidad (kg/lb)	7,26/16
Peso de envío (kg/lb)	9,07/20
Garantía	Limitada de 1 año

\* Presión máxima en la descarga inicial, según las pruebas de presión interna de CSA

## PM1800

Laveuse à pression

Modèle G0088850 CUP : 696471082401



### CARACTÉRISTIQUES

#### FORMAT LÉGER ET PORTABLE

- Compact pour faciliter le rangement, avec poignée de transport haute pratique

#### RANGEMENT INTÉGRÉ

- Crochet à cordon, crochet à tuyau et support de pistolet pulvérisateur pour tout ranger sur l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé

#### TUYAU HAUTE PRESSION DE 6,1 m (20 pi)

- Tuyau résistant aux pincements et non marquant pour ne laisser aucune trace sur le lieu de travail

#### INTERRUPTEUR D'ARRÊT AUTOMATIQUE

- Arrête automatiquement la pompe lorsque la gâchette n'est pas actionnée afin d'économiser l'énergie et d'étendre la durée de vie de la pompe

#### RACCORDS RAPIDES

- Branchements et débranchements faciles du pistolet pulvérisateur sur le tuyau

#### ROUES ANTI-CREVAISON DE 12,7 cm (5 po)

- Pour plus de mobilité.

**PM1800****Données techniques**

Série de produits	PM1800
Modèle (configuration)	G0088850
Type de moteur	À balais (aluminium)
Puissance du moteur (W)	1560
Tension du moteur	120 V c.a.
Intensité du moteur (A)	13
Type de cordon d'alimentation	Cat. n° 16-14 AWG
Longueur du cordon d'alimentation (m/pi)	10,67/35
Classement GFCI	125 V c.a., 60 Hz, 15 A
Pression max. (bar/PSI)*	124,1/1800
Pression de service (bar/PSI)*	100/1450
Débit max (l/min / gal/min)	4,9/1,3
Type de pompe	Axiale à cames
Matériau de la pompe	Aluminium
Tempér. max. approvis. eau (°C/°F)	37,8/100
Type de tuyau	PVC
Longueur du tuyau (m/pi)	6,1/20
Diamètre du tuyau (mm/po)	6,4/0,25
Raccordements du tuyau	M22/raccord rapide
Pression nominale tuyau (bar/psi)	360/5220

Réservoir à produit	Oui
Type de réservoir de produit	Flacon de savon de 0,45 L
Buses	(1) Réglable (0° à 60° env.)
Raccordement pistolet-tuyau flexible	Raccord rapide
Raccordement pistolet-lance	Baïonnette
Longueur de la lance (mm/po)	410/16,1
Raccordement lance-buse	Raccord rapide
Poignée	Fixe
Roues - anti-crevaisson (cm/po)	12,7/5
Longueur (mm/po)	251,2/9,9
Largeur (mm/po)	322/12,68
Hauteur (mm/po)	697,4/27,5
Longueur emballage (cm/po)	32/12,6
Largeur emballage (cm/po)	30/11,8
Hauteur emballage (cm/po)	45,5/17,9
Poids unitaire (kg/lb)	7,26/16
Poids d'expédition (kg/lb)	9,07/20
Garantie	Limitée 1 an

\* Pression maximale à la décharge initiale selon l'essai de pression interne CSA